



AVKOPACK[®] 1202

Informace o výrobku

FINITEXT[®] příze z čistého expandovaného PTFE s grafitem, aramidová filament. příze FINITEXT[®].

Použití

Kombinace třecích vlastností PTFE příze, pevnosti aramidového vlákna a vynikajících třecích vlastností grafitu, dělá tuto ucpávku vhodnou zejména pro těsnění čerpadel, armatur a tam, kde je nutná větší pevnost, odolnost proti vytlačování a zároveň možnost pracovat s vyšší obvodovou rychlostí a vyššími tlaky. Ucpávka je mimořádně odolná proti vysoce abrazivnímu prostředí. Vhodné pro aplikace v energetice, chemickém a hutním průmyslu.

Technické parametry

Pracovní teplota: -150°C / +280°C

Provozní tlak:

- Pro odstředivá čerpadla: 30 bar
- Pro pístová čerpadla: 250 bar
- Pro armatury: 250 bar

pH: 1 – 13

V: 25 m/s

Standardní velikosti : od 6 x 6 mm do 25 x 25 mm

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví:

Není zaznamenáno.