

AVKOPACK[®] 1400G

Informace o výrobku

Ucpávka garantované kvality, vyrobená z materiálů vysoké jakosti za použití moderních technologií. AVKOPAK[®] 1400G pletená z bavlněných vláken, impregnovaná inertní mazivovou směsí PTFE, grafitu a lubrikantů.

Použití

Ucpávka je vhodná pro utěsnění čerpadel transportujících vodu – teplou i studenou. Nízký koeficient tření povrchové vrstvy PTFE a grafitu, zajišťuje její použití pro poměrně vysoké rychlosti. AVKOPACK[®] 1400G je široce používán pro utěsnění odstředivých čerpadel a ventilů. Ucpávka je používána v teplotním rozmezí od -50°C do 140°C.

Výhody

AVKOPACK[®] 1400G je vhodný zejména pro aplikace s průmyslovou vodou a neutrálními vodními roztoky. Má dobrou odolnost proti pohonným hmotám, olejům a mazivům.

Kvalita ucpávky zaručuje dlouhou dobu provozu, prodloužuje životnost zařízení a chrání životní prostředí před znečištěním.

Technické parametry

Provozní teplota: -50°C / +140°C Provozní tlak:

- pro odstředivá čerpadla: 25 bar
- pístová čerpadla: 25 bar
- pro armatury: 40 bar
pH: 5 – 11

V: 15 m/s

Standardní velikosti : od 4 x 4 mm do 25 x 25 mm

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.

