

AVKOPACK® 1402

Informace o výrobku

Ucpávka garantované kvality, vyrobená z vysoce jakostních materiálů za použití moderní technologie výroby.

AVKOPACK® 1402, pletená z bavlněné příze, impregnované minerálními látkami. Bavlna je nejznámější a nejpoužívanější rostlinné vlákno, které má vysokou flexibilitu a schopnost pletení. Minerální látky, kterými je ucpávka impregnovaná, mají výborné mazací vlastnosti.

Použití

Ucpávka je nejvhodnější pro utěsnění vody - průmyslové, pitné, odpadní a mořské vody, stejně jako pro suché průmyslové a inertní plyny.

Ucpávka je široce používána pro utěsnění zařízení v energetice, potravinářství, farmaceutickém a chemickém průmyslu.

Výhody

Ucpávka může být kruhového nebo čtvercového průřezu. Struktura pletení: diagonální nebo vícevrstvá vazba. AVKOPACK® 1402 je měkká a pružná, což ji dělá univerzální, pokud jde o použitá zařízení.

Tradiční výrobek, osvědčená kvalita a aplikace.

Technické parametry

Provozní teplota: až do 120°C

Provozní tlak:

- pro odstředivá čerpadla: 20 bar

- pístová čerpadla: 8bar

- pro armatury: 4 bar

- pH: 5 – 9

- V: 10 m/s

Standardní velikosti : od 4 mm do 50 mm

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.

