

AVKOPACK[®] 1402G



Informace o výrobku

Ucpávka garantované kvality, vyrobená z vysoce jakostních materiálů moderním způsobem výroby. AVKOPACK[®] 1402G je pletená z bavlněné příze, impregnovaná stříbřitým grafitem a minerálními látkami. Bavlna je nejznámější a nejpoužívanější rostlinné vlákno, které má vysokou flexibilitu a schopnost pro tkaní. Minerální produkty, kterými je ucpávka napuštěná, mají výborné mazací vlastnosti.

Použití

AVKOPACK[®] 1402G je nejvhodnější pro utěsnění vody - průmyslové, pitné, odpadní a mořské, stejně jako pro suché průmyslové a inertní plyny. Ucpávka je především používána v chemickém, farmaceutickém, potravinářském průmyslu, energetice a dalších odvětvích.

Výhody

Ucpávku lze použít pro velmi vysoké obvodové rychlosti.

AVKOPACK[®] 1402G může mít kulatý nebo hranatý průřez. Struktura pletení: diagonální vazba nebo vícevrstvá. Ucpávka má nízkou cenu a je známá na trhu již mnoho let.

Technické parametry

Provozní teplota:	až do 120°C			Provozní
tlak:				
- pro odstředivá čerpadla:	20 bar	- pístová čerpadla:	8 bar	
- pro armatury:	4 bar			
- pH:	5 – 9			
- V:	10 m/s			
Standardní velikosti:	od 4 mm do 50 mm			

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.