



TECHNICKÉ PARAMETRY



AVKOPACK® 1602

Informace o výrobku
Keramická příze.

Použití

Vzhledem ke specifickým vlastnostem příze - vysoká tepelná odolnost a schopnost izolace, vynikající tepelná stabilita - umožňuje použití při velmi vysokých teplotách.

Doporučuje se pro statické těsnění jako jsou kryty, poklopy, dveře pecí, kotlů. Své uplatnění nalezne v metalurgii, energetice atd.

Vhodná pro provoz při vysokých teplotách.

Technické parametry

Provozní teplota: 980°C

pH: 5 - 11

Standardní rozměry: od 6 mm do 50 mm

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.



TECHNICKÉ PARAMETRY



AVKOPACK® 1602 AR

Informace o výrobku

Keramická příze vyztužená inconelovým drátem.

Použití

Vzhledem ke specifickým vlastnostem příze - vysoká tepelná odolnost a schopnost izolace, vynikající tepelná stabilita - umožňuje použití při velmi vysokých teplotách.

Doporučuje se pro statické těsnění jako jsou kryty, poklopy, dveře pecí, kotlů. Uplatnění v metalurgii, energetice atd.

Vhodná pro provoz při vysokých teplotách.

Technické parametry

Provozní teplota: 1200°C

pH: 5 - 11

Standardní rozměry: od 6x6 mm do 50x50 mm

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.