



AVKOPACK[®] 1720G

Informace o výrobku

Ucpávka vyrobená z akrylové příze, impregnované PTFE, grafitem a minerálním olejem.

Použití

AVKOPACK[®] 1720G má velmi širokou oblast použití - utěsnění čerpadel a dalších zařízení, pracujících pod stálým tlakem.

Ucpávku lze použít pro širokou škálu agresivních chemických médií, rovněž i pro těsnění vody a páry do 200°C, olejů atd. Nachází široké uplatnění zejména v chemickém průmyslu.

Výhody

Nízký koeficient tření v povrchové vrstvě z PTFE a grafitu, určuje jeho použití pro relativně vysokou obvodovou rychlost. Kvalita ucpávky zajišťuje dlouhou životnost a chrání životní prostředí před znečištěním.

Technické parametry

Pracovní teplota: -50°C / +200°C

Pracovní tlak:

- pro odstředivá čerpadla: 20 bar
- pro pístová čerpadla: 20 bar
- pro armatury: 50 bar

pH: 2-12

V: 15 m/s

Standardní rozměry: od 4x4 mm do 25x25 mm

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.