



Těsnící desky AVKOPRESS B

AVKO rovněž nabízí hotové výseky z tohoto materiálu.

Informace o výrobku

Těsnící desky vyrobené z vysoce kvalitních syntetických vláken a kaučuku.

Použití

Vhodné pro média: oleje, plyny, ropné produkty, voda, pára a neagresivní media.

Výhody

Pružné bezazbestové, oleji odolné, desky pro vysoké teploty až do 400°C a tlaku 100bar. Desky s dobrou stlačitelností a zotavením.

Technické parametry

Rozměry:	1500x1500 mm
Tloušťka:	0.5; 0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Pracovní teplota:	Dlouhodobá 300°C /250°C pro páru/ Krátkodobá 400°C
Maximální tlak:	100 bar
Specifická hmotnost:	1,7 ÷ 2,0 g/cm ³
Stlačitelnost:	5-15%
Zotavení:	min 55%
Bobtnání v oleji 05:00:	max. 3%

*Tyto parametry se vztahují k tloušťce 2 mm

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.