

Těsnící desky AVKOPRESS C

AVKO rovněž nabízí hotové výseky z tohoto materiálu.

Informace o výrobku

Těsnící desky jsou vyrobeny z vysoce jakostních uhlíkových vláken nitrilu a pojiv.

Použití

Jsou vhodné pro použití na vodu, páru, plyn, oleje, paliva, alkoholy, alkalická prostředí, základní chemikálie.

Výhody

Flexibilní a oleji odolné bezazbestové desky pro vysoké teploty až do 450°C a tlaku 100 bar. Velmi dobrý koeficient stlačitelnosti a zotavení.

Technické parametry

Rozměry:	1500x1500 mm
Tloušťka:	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Pracovní teplota:	Dlouhodobá 250°C /250°C pro páru/ Krátkodobá 450°C
Maximální tlak:	100 bar
Specifická hmotnost:	1,6 ÷ 1,9 g/cm ³
Stlačitelnost:	5-15%
Zotavení:	min 50%
Bobtnání v oleji 05:00:	max. 3%

**Tyto parametry se vztahují k tloušťce 2 mm*

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.

