



Těsnící desky AVKOPRESS G

AVKO rovněž nabízí hotové výseky z tohoto materiálu.

Informace o výrobku

Těsnící desky vyrobené z vysoce jakostních celulozových vláken a kaučuku.

Použití

Jsou vhodné pro vodu a neagresivní média.

Výhody

Ohebné a pružné, nízkonákladové těsnění, aplikace – voda a neagresivní kapaliny, při nízkých teplotách a tlacích.

Technické parametry

Rozměry:	1500x1500 mm
Tloušťka:	0.5; 0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Pracovní teplota:	Dlouhodobá 140°C /120°C pro páru/ Krátkodobá 210°C
Maximální tlak:	70 bar
Specifická hmotnost:	1,7 ÷ 2,1 g/cm ³
Stlačitelnost:	5-15%
Zotavení:	min 50%
Bobtnání v oleji 05:00:	max. 15%

*Tyto parametry se vztahují k tloušťce 2 mm

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.