

Těsnící desky AVKOPRESS M

AVKO rovněž nabízí hotové výseky z tohoto materiálu.

Informace o výrobku

Těsnící desky vyrobené z vysoce kvalitních minerálních vláken, aramidových vláken, NBR kaučuku, plnidel, pojiv, ocel. výztuže.

Použití

Jsou vhodné pro použití v oblasti těsnění vody, páry, plynů, oleje, paliv, základních chemikálií.

Výhody

Flexibilní a oleji odolné bezabestové desky pro vysoké teploty až do 400°C a tlaku 120 bar. Mají velice dobrý koeficient stlačitelnosti a zotavení.

Technické parametry

Rozměry:	1500x1500 mm
Tloušťka:	0.8; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Pracovní teplota:	Dlouhodobá 250°C /200°C pro páru/ Krátkodobá 400°C
Maximální tlak:	120 bar
Specifická hmotnost:	1,9 ÷ 2,2 g/cm ³
Stlačitelnost:	5-15%
Zotavení:	min 50%
Bobtnání v oleji 05:00:	max. 3%
*Tyto parametry se vztahují k tloušťce 2 mm	

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.

