

Těsnící desky AVKOPRESS R

AVKO rovněž nabízí hotové výseky z tohoto materiálu.

Informace o výrobku

Těsnící desky vyrobené z vysoce kvalitních celulozových vláken a kaučuku.

Certifikace

Výrobek má certifikaci VDI 2440

Použití

Jsou vhodné pro vodu a neagresivní média.

Výhody

Bezazbestové oleji odolné desky pro střední a nízké teploty až do 250°C a tlaku 80 bar.

Technické parametry

Rozměry:	1500x1500 mm
Tloušťka:	0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Pracovní teplota:	Dlouhodobá 250°C Krátkodobá 300°C
Maximální tlak:	80 bar
Specifická hmotnost:	1,85 ÷ 2,0 g/cm ³
Stlačitelnost:	7-15%
Zotavení:	min 40%
Bobtnání v oleji 05:00:	≤ 2 %

*Tyto parametry se vztahují k tloušťce 2 mm

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.

