

## **AVKOSEAL<sup>®</sup> AL**



### **Informace o výrobku**

Těsnicí materiál vyrobený ze 100% čistého expandovaného PTFE, který má jedinečnou, jednosměrně orientovanou strukturu. Je vyroben ve formě pásky se samolepící páskou pro snadnou instalaci. Méně používaná je varianta ve formě šňůry s kruhovým průřezem.

Všechny materiály odpovídají FDA 21 požadavkům pro použití v kontaktu s potravinářskými produkty a léčivy FDA21 177.1550 (a) (1) a (b) Schváleno pro použití v oblasti kyslíku-BAM



### **Použití**

Kromě přírubového těsnění, AVKOSEAL<sup>®</sup> AL lze použít i ve všech ostatních případech statického těsnění a podmínkách pracovních parametrů pro PTFE, ve všech průmyslových aplikacích. Má vynikající chemickou a teplotní odolnost, proto se používá na paralelní příruby nebo příruby, které mají poškozený povrch (příruby z oceli, skla a plastů).

### **Výhody**

Chemická odolnost ve všech agresivních médiích. Poskytuje čisté pracovní prostředí. Hydrofobní, nestárne, odolný proti UV záření, má neomezenou životnost. Rychlá a snadná montáž pro všechny možné pozice. Snižuje skladové zásoby - několik cívek různých rozměrů plně pokryje požadavky. Použití 100% bez odpadů a znečištění.

### **Technické parametry:**

Pracovní teplota: -240°C / 310°C pH:  
0 - 14

Standardní rozměry v mm: 3x2 17x6 Φ3  
5x2 20x7 Φ5  
7x2,5 22x5 Φ7  
10x3 25x5 Φ9  
12x4 28x5 Φ10  
14x5 40x5 Φ12

\*Ostatní rozměry na vyžádání.

### **Kvalita**

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

### **Dopad na lidské zdraví**

Není zaznamenáno.