


MODIFIKOVANÉ PTFE DESKY AVKOSEAL[®] MS1500



Vlastnosti

Desky jsou vyrobeny ze 100%, biaxiálně orientovaného PTFE s plnidlem ze skleněného mikrogranulátu.

Použití

Vhodná aplikace pro plynná média s vysokým tlakem, dále pro široké spektrum agresivních médií včetně uhlovodíků, kyselin, žíravin, rozpouštědel, vody, páry, peroxidu vodíku, chladiv, v celém rozsahu pH (0-14). Díky svým vlastnostem jsou desky zvláště vhodné pro použití na nerovných nebo křehkých přírubách (sklo, keramika, plasty, atd.)

Technické parametry

Rozměr:	1500x1500 mm; 1900x1900 mm
Tloušťka:	1.0; 1.5; 2.0; 3.0 mm
Barva:	Blue
Max teplota:	-240°C / + 260°C
Hustota:	2.0-2.15 g/cm ³
Stlačitelnost:	25-28 %
Zotavení:	30 %
Těsnost:	3.5 x 10⁻⁵ mbar.l/(s.m) TA Luft VDI2440

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.

The information listed in this TDS is based on our company's trials and experience. AVKO@JSC is not to be held responsible for poor installation or application in media combining complexity of factors whose total exceeds the general qualities of the product. We reserve the right to change the details given without notice.

12 St. Dimitar Basarbovski Str., 7000 Ruse, Bulgaria; Tel. +359 82 884 552, +359 82 884 567;

Fax: +359 82 884 550; e-mail: office@avko.bg; web: www.avko.bg

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001