MATERIÁLOVÝ LIST



AVKOTHERM® 62 C AR

Informace o výrobku
Keramická příze zesilená inconelovým drátem.

Použití
Keramické vlákno má vynikající tepelnou odolnost a odolnost vůči tahu. Hlavní využití - pro tepelnou ochranu, požární závěsy, oblečení, přikrývky, při výrobě tepelně ochranných rukavic, atd.
Bez omezení může být použit při práci s oleji, tuky, rozpouštědly a organickými kyselinami. Určeno pro použití v tepelných elektrárnách, hutním průmyslu, jako protipožární ochrana, atd.

Technické parametry

Pracovní teplota:	*1200°C*
pH:	*5 - 11*
Barva:	*přírodní*
Hustota:	*1100 g/m²*
Standardní rozměry:	
- Šíře:	*1000 / 1200 mm*
- Tloušťka:	*2 mm*

Kontrola kvality
Celý proces výroby je vykonáván v souladu s normou kvality ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Nežádoucí vliv na lidský organismus:
Neprokázán

Czech Republic, Tuchorazská 1433/17, Cesky Brod 282 01, Tel./Fax: 00420 321 622 657,
Mobile: 00420 774 164 120, e-mail: office@avko.eu; web: www.avko.eu