TECHNICKÉ PARAMETRY

SKLENĚNÁ PÁSKA AVKOTHERM® 54



Informace o výrobku
Skleněná příze
Použití
Skleněné vlákno má vynikající tepelnou odolnost, odolnost vůči tahu, měkkost a pružnost.
Hlavní využití - těsnění dveří, krbů, kamen, sporáků, kotlů atd. Páska je skvělý tepelný a elektrický izolátor. Díky patentovanému způsobu tkaní, má velmi dobrou flexibilitu. Rychlá a snadná instalace, je velkou výhodou v obtížných podmínkách provozu. Bez omezení ji lze použít při práci s oleji, tuky a organickými kyselinami. Je hydrolyticky stabilní.

Technické parametry

Pracovní teplota:	*500°C / 700°C*
pH:	*5 - 11*
V:	*18 m / s*
Barva:	*přírodní*
Hustota:	*1,4 ÷ 1,8 g/cm³*

Kvalita
Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví
Není zaznamenáno.

Czech Republic, Tuchorazská 1433/17, Cesky Brod 282 01, Tel.: 00420 321 622 657,
Mobile: 00420 774 164 120, E-mail: office@avko.eu; Web: www.avko.eu