TECHNICKÉ PARAMETRY



Hřebínková těsnění (kamprofily)

Informace o výrobku

Hřebínková těsnění patří do skupiny těsnění konstruovaných pro provoz při vysokých teplotách a tlacích. Je vyrobeno z kovu a jedná se plochý kroužek s různým počtem zubů na kontaktní ploše. Větší počet zubů značí větší tlakovou odolnost. Tato těsnění jsou obvykle vyrobena z oceli různých tvrdostí, hliníku, mědi a jiných materiálů, které jsou vybírány v závislosti na aplikaci - pracovním mediu a teplotě.

Použití

Pro utěsnění přírub v prostředí s tlaky PN 0,1 až 70,0 MPa, teplotě pracovního prostředí do 1000°C. Tyto teplotní limity jsou výrazně sníženy, pokud se jedná o korozivní prostředí.

Výhody

Vyznačuje se stabilní strukturou a velkou těsností, snadnou montáží a demontáží, možnou aplikací v náročných podmínkách.

Technické parametry

Pracovní teplota:	*až do 700°C*
Pracovní tlak:	*0,1 - 40,0 MPa*
Standardní rozměry:	*dle EN 1514-6*

Nestandardní rozměry: dle poptávky

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.