

Těsnící desky VATI MBS

AVKO rovněž nabízí hotové výseky z tohoto materiálu.



Informace o výrobku

VATI materiál se používá pro výrobu těsnění pro pevné spoje. Materiál je určen jako náhrada materiálu obsahujícího azbest typ PMB. Má vysokou pevnost v tahu. Složení: kaučuk, aramidová vlákna. Ideální použití pro těsnění vody, páry, olejů, ropných produktů.

Použití

Má vysokou pevnost v tahu.

Výhody

Složení materiálu umožní práci při vysokých teplotách až do 300°C.

Technické parametry

Rozměry:	1500x1500 mm
Tloušťka:	1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 mm
Pracovní teplota:	dlouhodobá 250°C /200°C pro páru/ krátkodobá 400°C
Maximální tlak:	120 bar
Specifická hmotnost:	1,9 ÷ 2,2 g/cm ³
Smrštění:	5-15%
Zotavení:	min 50%
Bobtnání v oleji 05:00:	max. 3%

**Tyto parametry se vztahují k tloušťce 2 mm*

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.