AVKO CZECH

TECHNICKÉ PARAMETRY



Spirálově vinuté těsnění

Informace o výrobku

Spirálově vinutá těsnění patří do skupiny těsnění konstruovaných pro provoz při vysokých teplotách a tlacích. Jedná se o navinutí střídavých vrstev nerezové oceli, grafitu, PTFE, aramidových vláken do spirálového tvaru.

Použití

Určeno pro utěsnění přírub pracujících v rozmezí PN od 0,1-35,0 MPa, teplotách pracovního prostředí od -253°C do 600°C a od 10 do DN 3000 mm. Pracovní podmínky: agresivní a neagresivní prostředí. Výroba dle norem EN 1514-2, ASME B 16.20.

Výhody

Možnost použití v měnících se tlakových a teplotních podmínkách, dále v prostředí s vibracemi. Vyznačují se stabilní strukturou a schopností těsnit i poškozené povrchy. Mohou být použity pro zakřivené příruby a také pro ty, v nichž jsou otvory z koroze. Vynikají snadnou montáží a demontáží, aplikací v náročných podmínkách se suchými plyny nebo ve vakuu.

Technické parametry

Provozní teplota:	*-253°C / +600°C*
PN:	*0,1 ÷ 35,0 MPa*
Rozměry:	*od DN 50 do 2800*
nestandardní rozmery:	*dle zadání zákazníka*

Kvalita

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Dopad na lidské zdraví

Není zaznamenáno.