



АВКОПАК[®] 1101

Сырье

Пряжи FINITEXT[®] из чистого экспандированного ПТФЕ, ПТФЕ дисперсия; лубриканты.

Приложение

Из-за специфики производства пряж из экспандированного ПТФЕ, набивка АВКОПАК[®] 1101 обладает отличными защитными свойствами против «холодных течей» и экструзии в сальниковых коробках насосов и арматуры. Добавление лубриканта благоприятствует для увеличения скорости при рабочих условиях и отведению тепла с контактной поверхности. АВКОПАК[®] 1101 подходящий для приложения в центробежных и поршневых насосах. Гибкость материала позволяет легкий монтаж и хорошее уплотнение.

Рекомендуется при работе с сильно агрессивными жидкостями: кислотами и щелочами, а также и в случаях, где необходима высокая чистота. Отличное приложение находит в химической, пищеварительной, фармацевтической промышленности и др.

Технические параметры

Рабочая температура:	-200°C / +280°C
Рабочее давление:	
- для центробежных насосов:	30 bar
- для поршневых насосов:	30 bar
- для арматуры:	250 bar
pH:	0 – 14
V:	18 m/s
Стандартные размеры:	от 4 x 4 mm до 25 x 25 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.