



АВКОПАК® 1400G

Сырье

Набивка гарантированным качеством, изготовлена из высокотехнологичные сырья и пряжи, способом современным производственным технологиям.

АВКОПАК® 1400G плетеная из хлопчатобумажных волокон, импрегнированная инертной смазкой ПТФЭ, графита и лубрикантов..

Приложение

Набивка является подходящей для уплотнения насосов транспортирующих водой – холодной и теплой. Низкий коэффициент трения поверхностного слоя ПТФЭ и графитом, обеспечивает её использование для относительно высоких периферийных скоростей. АВКОПАК® 1400G широко используется для уплотнения центробежных насосов и арматуры.

Набивка находит применение в температурном охвате от -50°C до 140°C.

Преимущества

АВКОПАК® 1400G является особенно подходящей для уплотнения сооружений, рабочие с промышленных водах и нейтральных водных растворах. Обладает хорошей стойкости к воздействию топлива, масел и смазках.

Качество набивки гарантирует длинного периода эксплуатации, удлиняет жизни оборудования и предохраняет окружающей среды от загрязнений.

Технические параметры

Рабочая температура: -50°C / +140°C

Рабочее давление:

- для центробежных насосов 25 bar
- для поршневых насосов 25 bar
- для арматуры: 40 bar

pH: 5 – 11

V: 15 m/s

Стандартные размеры: от 4 x 4 mm до 25 x 25 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатируется.