

АВКОПАК® 1402



Сырье

Набивка гарантированным качеством, изготовлена из высокотехнологичные сырья и пряжи, способом современным производственным технологиям.

АВКОПАК® 1402 плетеная из хлопчатобумажной пряжи, импрегнированной минеральными продуктами. Хлопок является самое знакомое и самое использованное растительное волокно, которое имеет большой гибкости и способности для плетения. Минеральные продукты, с которых импрегнированна набивка, обладают отличных смазывающих свойств.

Приложение

Набивка является самой подходящей для уплотнения воды – промышленной, питьевой, сточной и морской, как и для сухих промышленных и инертных газов.

Набивка находит широкое применение для уплотнения аппаратов и сооружений в энергетике, пищевой, фармацевтической, химической промышленности и др.

Преимущества

Набивка может быть круглого или квадратного сечения. Структура плетения диагональная или многослойная. АВКОПАК® 1402 мягкая и гибкая, что делает её универсальной по отношению оборудования.

Традиционный продукт, доказанными качествами и применениями.

Технические параметры

Рабочая температура: до 120°C

Рабочее давление:

- для центробежных насосов 20 bar
- для поршневых насосов 8 bar
- для арматуры: 40 bar

pH: 5 – 9

V: 10 m/s

Стандартные размеры: от 4 mm до 50 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатируется.