



АВКОПАК® 1520

Сырье

Набивка гарантированным качеством, изготовлена из высокотехнологичные сырья и пряжи, используя современных производственных технологий.

АВКОПАК® 1520 плетеная из текстурированной стеклянной пряжи, импрегнированной ПТФЭ и специальной системой смазывающих веществ.

Приложение

Основной материал для производства набивки-стекло, обладает превосходной термостойкости, стойкость к изменению размеров и прочности на растяжений. Высокое содержание ПТФЭ импрегнация позволяет использования этой набивки для центробежных насосов, но её основное применение для поршневых насосов и арматуры.

АВКОПАК® 1520 надежно работает в широком охвате рабочих сред и для уплотнения воды, пар, масел, жир, разбавителей и др.

Набивка находит широкое применение для уплотнения сооружений и аппаратов в химической, пищевой, судоремонтной, нефтеперерабатывающей промышленности и др.

Преимущества

АВКОПАК® 1520 отличается собой высокой термостойкостью, прочностью и отличных уплотнительных качеств.

Набивка гарантирует длинной жизни эксплуатации и предохраняет окружающей среды от загрязнения.

Технические параметры

Рабочая температура: -50°C / +280°C

Рабочее давление:

- для центробежных насосов 20 bar
- для поршневых насосов 40 bar
- для арматуры 60 bar

V: 5 m/s

Стандартные размеры: от 4 x 4 mm до 25 x 25 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатируется.