



АВКОПАК® 1602

Сырье

Керамическая пряжа

Приложение

Благодаря специфическим качествам пряжи – высокая теплоизоляция, отличная температурная устойчивость – позволяет приложение при очень высоких температурах.

Рекомендуется для уплотнения статичных соединений, как крышки, люки, двери духовок, печей, котлов и вентиляторов. Находит приложение в металлургии, энергетике и др.

Подходящая для работы при высоких температурах.

Технические параметры

Рабочая температура: до 980°C

pH: 5 – 11

Стандартные размеры: от 6mm до 50mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.



АВКОПАК® 1602 AR

Сырье

Керамическая пряжа

Приложение

Благодаря специфическим качествам пряжи – высокая теплоизоляция, отличная температурная устойчивость – позволяет приложение при очень высоких температурах.

Рекомендуется для уплотнения статичных соединений, как крышки, люки, двери духовок, печей, котлов и вентиляторов. Находит приложение в металлургии, энергетике и др.

Подходящая для работы при высоких температурах.

Технические параметры

Рабочая температура: до 1200°C

pH: 5 – 11

Стандартные размеры: от 6x6 mm до 50x50 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.