



АВКОПАК® 1720G

Сырье

Набивка сделана из акрильной пряжи, импрегнированной ПТФЭ, графитом и минерального масла.

Приложение

АВКОПАК® 1720G находит очень широкого применения для уплотнения насосов и других сооружений, рабочих под постоянным давлением и особенно в присутствии радиального биения.

Набивку можно использовать для уплотнения в широкой гаммой химически агрессивных сред, как и для уплотнения воду и пары до 200°C, масел, жир и др.

Находит широкое применение для уплотнения сооружений и инсталляциях главным образом в химической промышленности.

Преимущества

Низкий коэффициент трения в поверхностного слоя из ПТФЭ и графитом, определяет её использование для относительно высоких периферийных скоростей. Качество набивки гарантирует долгой жизни эксплуатации и предохраняет окружающей среды от загрязнения.

Технические параметры

Рабочая температура: -50°C / +200°C

Рабочее давление:

- для центробежных насосов 20 bar
- для поршневых насосов 20 bar
- для арматуры 50 bar

pH: 2 – 12

V: 15 m/s

Стандартные размеры: от 4 x 4 mm до 25 x 25 mm

Влияние на окружающую среду

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека

Не констатировано.